

XBO 3000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe 450...10000 W

Obszar zastosowań

- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego



Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$



Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	100 A
Zakres prądu zasilającego	70...110 A
Moc znamionowa	3000,00 W
Napięcie nominalne	29,0 V

Wymiary i waga



Średnica	60,0 mm
Długość	342,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	302,00 mm
Odległość a / LCL	145,0 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	300 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	6,0 mm
Masa produktu	555,00 g
Długość przewodów	300,0

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	230 °C
-------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	2200 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-7.9

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	s 30 p 30 ²⁾

¹⁾ Pionowa i pozioma
²⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321330031 4062172030311 4062172152341
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dd2ddf15-037b-4473-8156-97498e721fb3 c331ba5b-e29f-4e83-9bdd-095d344154b8

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030311	XBO 3000 W/HS XL OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1366.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.