XBO 3000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe 450...10000 W



Obszar zastosowań

- Projekcja klasycznych filmów 35 mm
- Projekcja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny")
- Symulacja światła słonecznego

Korzyści ze stosowania produktu


- Krótki luk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: R_a >







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	100,00 A
Zakres prądu zasilającego	70...110 A
Moc znamionowa	3000,00 W
Napięcie nominalne	28,0 V

Wymiary i waga



Średnica	60,0 mm
Długość	405,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	357,00 mm
Odległość a / LCL	162,5 mm [1)]
Długość przewodu od strony wejścia	-
Odstęp między zimnymi elektrodami	6,0 mm
Masa produktu	560,00 g

[1)] Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C

Trwałość

Trwałość	2200 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-14
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc27-14

Możliwości

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Chłodzenie	Wymuszone [1)]
Dozwolona pozycja pracy	s 30 p 30 [2)]

[1)] Pionowa i pozioma

[2)] Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321244017 | 4008321650436
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244017	OSRXBO3000HTPXL	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321244017	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm^3	1994.00 g
4008321650436	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm^3	1677.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.