

## XBO 4500 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkoświatowe 450...10000 W



### Obszar zastosowań


- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego

### Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

### Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw:  $R_a >$




Dane techniczne

Dane elektryczne

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Prąd znamionowy           | 135 A      |
| Zakres prądu zasilającego | 80...150 A |
| Moc znamionowa            | 450000 W   |
| Napięcie nominalne        | 320 V      |

Wymiary i waga



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Średnica                                | 700 mm                 |
| Długość                                 | 4130 mm                |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 370,00 mm              |
| Odległość a / LCL                       | 171,0 mm <sup>1)</sup> |
| Długość przewodu od strony wejścia      | 400 mm                 |
| Odstęp między zimnymi elektrodami       | 7,5 mm                 |
| Masa produktu                           | 102300 g               |
| Długość przewodów                       | 4000                   |

<sup>1)</sup> Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz | 230 °C |
|-------------------------------------|--------|

Trwałość

|          |        |
|----------|--------|
| Trwałość | 1400 h |
|----------|--------|

Dodatkowe dane produktu

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anoda (standardowe oznaczenie)  | SFaX30-9.5 |
| Katoda (standardowe oznaczenie) | SFa30-7.9  |

Możliwości

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Chłodzenie              | Wymuszone <sup>1)</sup> |
| Dozwolona pozycja pracy | s 15 p 15 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Pionowa i pozioma  
<sup>2)</sup> Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321412881                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 2a7bfa41-544e-40aa-a314-c9fc5872b500                                                               |

# Karta katalogowa produktu

## Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu        | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321412881 | XBO 4500 W/HS XL OFR | Karton wysylkowy 1                         | 590 mm x 234 mm x 229 mm                 | 31.62 dm <sup>3</sup> | 2023.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.