

XBO 7000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe 450...10000 W



Obszar zastosowań

- Projekcja klasycznych filmów 35 mm
- Projekcja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	160 A
Zakres prądu zasilającego	110...165 A
Moc znamionowa	700000 W
Napięcie nominalne	420 V

Wymiary i waga



Średnica	780 mm
Długość	4360 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	393,00 mm
Odległość a / LCL	170,5 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	400 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	11,0 mm
Masa produktu	102500 g
Długość przewodów	4000

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	230 °C
-------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	650 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-7.9

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ²⁾

¹⁾ Pionowa i pozioma
²⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321412928 4062172030625
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1ed097d6-f451-4c5c-b29a-3f156fd7504f

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030625	XBO 7000 W/HS XL OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2174.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.