

XBO 1000 W/HTP OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkożukowe 450...10000 W



Obszar zastosowań

- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	45 A
Zakres prądu zasilającego	30...55 A
Moc znamionowa	1000,00 W
Napięcie nominalne	21,0 V

Wymiary i waga



Średnica	46,0 mm
Długość	330,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	277,00 mm
Odległość a / LCL	123,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,8 mm
Masa produktu	331,00 g

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczająca	230 °C
--	--------

Trwałość

Trwałość	2400 h
Service Warranty Lifetime	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa25-14
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc25-14
Uwaga dotycząca produktu	OFR = wersja bezozonowa/H = Do poziomej pozycji pracy/TP = Przewód z gwintem

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 30 p 30 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321081353 4062172030243
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030243	XBO 1000 W/HTP OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1127.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.