

XBO 2000 W/DHP L OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe




Obszar zastosowań

- Cinema projection

Cechy produktu

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	87 A
Moc znamionowa	2000,00 W
Zakres prądu zasilającego	64...95 A
Napięcie nominalne	23,0 V

Wymiary i waga



Średnica	55,0 mm
Długość	345,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	295,00 mm
Długość przewodu od strony wejścia	130 mm
Odległość a / LCL	123,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm
Masa produktu	530,00 g
Długość przewodów	130,0

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca	230 °C
---------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	3300 h
Service Warranty Lifetime	3500 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-14
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc30-16

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-12-2022
Primary Article Identifier	4052899275638 4062172030427
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3cc8eb7d-934b-482f-ade0-0afdb83ac51b

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030427	XBO 2000 W/DHP L OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1326.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.