

XBO 7000W/DHP OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe




Obszar zastosowań

- Cinema projection

Cechy produktu

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	170 A
Moc znamionowa	7000,00 W
Zakres prądu zasilającego	130...175 A
Napięcie nominalne	41,0 V

Wymiary i waga

Średnica	78,0 mm
Długość	436,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	393,00 mm
Długość przewodu od strony wejścia	155 mm
Odległość a / LCL	170,5 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,5 mm
Masa produktu	1023,00 g
Długość przewodów	155,0

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C
--------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	400 h
Service Warranty Lifetime	500 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-7.9

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-12-2022
Primary Article Identifier	4062172031707

Karta katalogowa produktu

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	885c4405-74b6-4820-817d-399a936e4918

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172031707	XBO 7000W/DHP OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2172.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.