

XBO 6000 W/DTP OFR

XBO DTP for digital cinema projection | Lampy ksenonowe krótkośrubowe

Obszar zastosowań

- Cinema projection



Cechy produktu

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	170 A
Moc znamionowa	6000,00 W
Zakres prądu zasilającego	140...175 A
Napięcie nominalne	35,0 V

Wymiary i waga



Średnica	78,0 mm
Długość	426,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	383,00 mm
Odległość a / LCL	165,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,5 mm
Masa produktu	920,00 g

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C
--------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	600 h
Service Warranty Lifetime	750 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-14
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc30-14

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-11-2022
Primary Article Identifier	4008321549709 4052899143975 4062172030700
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e4f4b242-7a8c-498b-b228-5826958e5b02

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030700	XBO 6000 W/DTP OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2069.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.