

HBO 202 W/4

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Lampy rtęciowe krótkołukowe bez reflektora 50...200 W



Obszar zastosowań

- Mikroskopia fluorescencyjna
- UV curing
- Szeroki wachlarz zastosowań światłowodowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja energetyczna
- Wysoka luminancja energetyczna w zakresie UV i światła

Cechy produktu

- Spektrum wieloliniowe



Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie nominalne	57.0 ... 65.0 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	20200 W
Moc znamionowa	20000 W

Dane fotometryczne

Światłość	1000 cd ¹⁾
-----------	-----------------------

¹⁾ Minimum 850 cd

Wymiary i waga



Średnica	180 mm
Długość montażowa	102,0 mm ¹⁾
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	102,00 mm ¹⁾
Odległość a / LCL	40,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody (na zimno)

Trwałość

Trwałość	200 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 15 ¹⁾
-------------------------	--------------------

Karta katalogowa produktu

Zastosowanie	Inny
--------------	------

1) Trzonek skierowany w dół (krótszy)

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300507156
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	86fed10b-6f1f-4b7c-a8ef-a5a2c4846634

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300507156	OSRHBO2024	-	-	-
4050300507156	OSRHBO2024	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300507156	HBO 202 W/4	Składane pudełko 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm ³	170.00 g
4050300507163	HBO 202 W/4	Karton wysylkowy 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2090.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp HBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.