HBO 200 W/2 57 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Lampy rtęciowe krótkołukowe bez reflektora 50...200 W



Obszar zastosowań

- Mikroskopia fluorescencyjna
- UV curing
- Szeroki wachlarz zastosowań światłowodowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja energetyczna
- Wysoka luminancja energetyczna w zakresie UV i światła

Cechy produktu

- Spektrum wieloliniowe







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie nominalne	57,0 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)/DC
Moc znamionowa	200,00 W
Moc znamionowa	200,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	9500 lm
Światłość	1000 cd [1]

[1] Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga



Średnica	17,0 mm
Długość montażowa	102,0 mm [1]
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	102,00 mm [1]
Odległość a / LCL	40,0 mm [2]

[1] Maximum

[2] Odległość od końca trzonka do czubka anody (na zimno)

Trwałość

Trwałość	400 / 200 h [1]

[1] AC operation / DC operation

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4

Możliwości

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dozwolona pozycja pracy	s 90 [1)]
Zastosowanie	Inny

[1)] Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0a543a28-ee8e-4f2f-be05-060615b8f13b

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300508153	HBO 200 W/2 57 V	Składane pudełko 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm^3	238.00 g
4050300508160	HBO 200 W/2 57 V	Karton wysylkowy 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm^3	2770.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp HBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.