HBO 200 W/4

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Lampy rtęciowe krótkołukowe bez reflektora 50...200 W



Obszar zastosowań

- Mikroskopia fluorescencyjna
- UV curing
- Szeroki wachlarz zastosowań światłowodowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja energetyczna
- Wysoka luminancja energetyczna w zakresie UV i światła

Cechy produktu

- Spektrum wieloliniowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne


Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	200,00 W
Moc znamionowa	200,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	9500 lm
Światłość	950 cd [1]

[1] Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga



Średnica	17,0 mm
Długość montażowa	102,0 mm [1]
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	102,00 mm [1]
Odległość a / LCL	40,0 mm [2]

[1] Maximum

[2] Odległość od końca trzonka do czubka anody (na zimno)

Trwałość

Trwałość	200 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 20 [1]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastosowanie	Inny

[1)] Trzonek skierowany w dół (krótszy)

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300506715
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b6aabc0-648f-4d0d-8fa3-737723deaad7

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300506715	OSRHBO2004	-	4836528	-
4050300506715	OSRHBO2004	-	4836528	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300506715	HBO 200 W/4	Składane pudełko 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm^3	112.00 g
4050300506722	HBO 200 W/4	Karton wysylkowy 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm^3	1348.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp HBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.