

HBO 2500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampy do mikrolitografii systemy ASML (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	28.0 V
Prąd znamionowy	90 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	2500,00 W
Moc znamionowa	2500,00 W

Wymiary i waga



Średnica	62,0 mm
Długość	340,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	312,50 mm
Odległość a / LCL	149,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,0 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-6/50 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc30-6.5/50

¹⁾ Z elementami chłodzącymi i przewodem łączącym (M 10)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C

²⁾ Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947396
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7eee76a5-c4d5-4b9f-b456-ddffe12f4ebb

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300947396	HBO 2500 W/PIL	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300947402	HBO 2500 W/PIL	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300634487	HBO 2500 W/PIL	Karton wysylkowy 1	320 mm x 230 mm x 605 mm	44.53 dm ³	6581.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.