

HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampy do mikrolitografii systemu ASML (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	23,0 V
Prąd znamionowy	65,00 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	1500,00 W
Moc znamionowa	1500,00 W

Wymiary i waga



Średnica	46,0 mm
Długość	273,0 mm
Długość montażowa	273,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	240,00 mm
Odległość a / LCL	118,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,0 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc30-6/25 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc27-10/35

¹⁾ Elementy chłodzące i przewód łączący (M 8)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C

²⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Tuba prostokątna 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Karton wysylkowy 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8600.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.