

HBO 3500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampy do mikrolitografii systemy ASML (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	23,0 V
Prąd znamionowy	148 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	3400,00 W
Moc znamionowa	3400.00 W

Wymiary i waga



Średnica	77,0 mm
Długość	360,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	320,00 mm
Odległość a / LCL	154,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX40-6/50 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc32.5-6.7/50

¹⁾ Z elementami chłodzącymi i przewodem łączącym (M 10)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C

²⁾ Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355836 4008321355843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	524e5e1f-27b9-4bac-9f5e-5502c763034c 34bb99bc-0897-4e24-883a-0817db1e7cd5

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321355843	HBO 3500 W/PIL	Składane pudełko 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	4582.00 g
4008321355850	HBO 3500 W/PIL	Karton wysylkowy 4	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 dm ³	18326.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.