HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Canon (i-line systemy)




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	110,00 A
Napięcie nominalne	26,0 V
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	2700,00 W
Moc znamionowa	2700,00 W

Wymiary i waga



Średnica	62,0 mm
Długość	332,0 mm
Długość montażowa	332.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	307,00 mm
Odległość a / LCL	149,1 mm [1]
Odstęp między zimnymi elektrodami	5,0 mm

[1] Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SF33.5/50 [1]
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa33.5-14/50 [2]
Uwaga dotycząca produktu	Lampy mają wysokie ciśnienie nawet w stanie zimnym, dlatego muszą być zachowane dodatkowe środki ostrożności i bezpieczeństwa. Proszę starannie przeczytać instrukcję techniczną DO-SEM TB 004 dołączoną do lampy.

[1] Z przewodem łączącym (M 8)

[2] Z przewodem łączącym (M 6)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone [1]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dozwolona pozycja pracy	Other [2)]

[1)] Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C / Chłodzenie trzonka

[2)] Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300896588 | 4008321786838
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	65f8f183-407d-4000-b41f-fbefb99408fd | 42d7a85e-dbe6-483f-9659-4d2b45293e9f

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321786838	HBO 2700 W/CIL	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321786845	HBO 2700 W/CIL	Karton wysyłkowy 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm^3	35051.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.