

HBO 4500 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Canon (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	14750 A
Napięcie nominalne	30 V
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	450000 W
Moc znamionowa	4500.00 W

Wymiary i waga



Średnica	850 mm
Długość	3540 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	330,00 mm
Odległość a / LCL	157,75 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,0 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX46-36/50 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa36-16/50
Uwaga dotycząca produktu	Lampy mają wysokie ciśnienie nawet w stanie zimnym, dlatego muszą być zachowane dodatkowe środki ostrożności i bezpieczeństwa. Proszę starannie przeczytać instrukcję techniczną DO-SEM TB 004 dołączoną do lampy.

¹⁾ Z przewodem łączącym (M 8)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C / Chłodzenie trzonka

2) Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321387455
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	628eb817-c420-4811-85b9-6af88badc991

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321387455	HBO 4500 W/CIL	Składane pudełko 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3540.00 g
4008321387462	HBO 4500 W/CIL	Karton wysylkowy 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	22656.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.