HBO 8000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Canon, LCD




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	81,0 V
Prąd znamionowy	99 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	8000,00 W
Moc znamionowa	8000,00 W

Wymiary i waga



Średnica	105,0 mm
Długość	434,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	385,50 mm
Odległość a / LCL	179,0 mm [1)]
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,0 mm

1) Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX40-13/50 [1)]
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa40-12/45

1) Z przewodem łączącym (M 10)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone [1)]
Dozwolona pozycja pracy	Other [2)]

1) Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C

2) Anoda u góry

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545756
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e99f1f0e-22f8-43bf-ae0a-417bc48f22ff

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321545756	HBO 8000 W/CHL	Karton wysyłkowy 1	400 mm x 400 mm x 900 mm	144.00 dm^3	6008.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.