

HBO 250 W/LS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	390 V
Prąd znamionowy	64 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	25000 W
Moc znamionowa	25000 W

Wymiary i waga



Średnica	200 mm
Długość	1470 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	127,00 mm
Odległość a / LCL	62,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	2,0 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa13-5/20
Katoda (standardowe oznaczenie)	Specjalny

Możliwości

Chłodzenie	Konwekcja ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 230 °C

²⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321336668 4052899514843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	872b1190-ab05-48f3-8283-61ef79b983c3 c2f27551-e9f2-44a8-9229-f4eeb5f6fb66

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321336668	HBO 250 W/LS	Karton wysyłkowy 1	224 mm x 95 mm x 60 mm	1.28 dm ³	270.00 g
4008321336675	HBO 250 W/LS	Karton wysyłkowy 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	3087.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.