

HBO 350 W

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	675 V
Prąd znamionowy	53 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	35000 W
Moc znamionowa	35000 W

Wymiary i waga



Średnica	200 mm
Długość	1280 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFcY10-4 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcY10-4 ¹⁾
Uwaga dotycząca produktu	Lampa nadaje się do pracy impulsowej pomiędzy 250 W...500 W. Maksymalna dopuszczalna moc pracy ciąglej 350 W Cykl pracy 12 h włączony/30 min wyłączony

¹⁾ Z gwintem 8-32 UNC-3 B

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4050300351599
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	69139dd2-ff81-43c7-bcfa-b84bcd0b9cc1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300351599	OSRHBO350	-	-	-
4050300953359	OSRHBO350	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300351599	HBO 350 W	Karton wysyłkowy 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	174.67 g
4050300953359	HBO 350 W	Karton wysyłkowy 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3827.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.