HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	68,0 V
Prąd znamionowy	5,15 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	350,00 W
Moc znamionowa	350,00 W

Wymiary i waga



Średnica	20,0 mm
Długość	127,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	127,00 mm
Odległość a / LCL	52,5 mm [1]
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

[1] Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFcY10-4 [1]
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcY10-4 [1]

[1] Z gwintem 8-32 UNC-3 B

Możliwości

Chłodzenie	Konwekcja [1]
Dozwolona pozycja pracy	Other [2]

[1] Powierzchnia chłodząca trzonka od strony katody

[2] Anoda na dole

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 | 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300258041	HBO 350 W/S	Karton wysylkowy 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm^3	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Karton wysylkowy 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm^3	2820.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.