HBO 500 W/A

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	60,0 V
Prąd znamionowy	8,3 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	500,00 W
Moc znamionowa	500,00 W

Wymiary i waga



Średnica	29,0 mm
Długość	190,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Normatywny cykl pracy 12 h włączony /30 min wyłączony

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other [1)]

[1)] Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300021089
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	454e0682-41e1-4c7d-a6fb-66d0753e0edc

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300021089	OSRHBO500A	-	-	-
4050300748894	OSRHBO500A	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300021089	HBO 500 W/A	Karton wysylkowy 1	224 mm x 94 mm x 59 mm	1.24 dm^3	281.00 g
4050300748894	HBO 500 W/A	Karton wysylkowy 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm^3	3372.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.