

HBO 250 W/HS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	40,0 V
Prąd znamionowy	6,30 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	250,00 W
Moc znamionowa	250,00 W

Wymiary i waga



Średnica	20,0 mm
Długość	142,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	2,0 mm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772356
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5b8e360-50b8-425c-8878-245880fc7496

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.