

HBO 5000 W/TA

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	500 V
Prąd znamionowy	10000 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	500000 W
Moc znamionowa	500000 W

Wymiary i waga



Długość	3580 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	329,50 mm
Odległość a / LCL	148,5 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,5 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa33.5-12/50 ¹⁾
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa33.5-12/50 ²⁾
Uwaga dotycząca produktu	Lampy mają wysokie ciśnienie nawet w stanie zimnym, dlatego muszą być zachowane dodatkowe środki ostrożności i bezpieczeństwa. Proszę starannie przeczytać instrukcję techniczną DO-SEM TB 004 dołączoną do lampy.

¹⁾ Z przewodem łączącym (M 10)

²⁾ Z przewodem łączącym (M 12)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Other ²⁾

¹⁾ Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C / Chłodzenie trzonka

2) Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772240
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d85e2c98-ac1c-41a5-8096-8ada8888ead0

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300772240	HBO 5000 W/TA	Tuba prostokątna 1	- x - x -		
4050300772257	HBO 5000 W/TA	Karton wysylkowy 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	22519.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.