HBO 5001 W/F

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	62,0 V
Prąd znamionowy	80 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	5000,00 W
Moc znamionowa	5000.00 W

Wymiary i waga



Średnica	85,0 mm
Długość	490,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	430,00 mm
Odległość a / LCL	216,0 mm [1)]
Odstęp między zimnymi elektrodami	7,5 mm

[1)] Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa38-14/65 [1)]
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFXa38-14/65

[1)] Z przewodem łączącym (M 10)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone [1)]
Dozwolona pozycja pracy	Other [2)]

[1)] Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C / Chłodzenie trzonka

[2)] Anoda na dole

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300553016
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	F53E86C1-B9C8-4685-B790-15AE3F0950FA

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300553016	HBO 5001 W/F	Karton wysylkowy 1	340 mm x 340 mm x 900 mm	104.04 dm^3	4905.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.