

HNS 6 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS 6W G5
---------------------	-----------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	420 V
Napięcie pracy lampy	42 V
Napięcie konstrukcji	4200 V
Prąd znamionowy	016 A
Prąd lampy	016 A
Moc znamionowa	600 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	1.7 W

Wymiary i waga



Średnica	160 mm
Długość	2120 mm

Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
-----------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 6W G5
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321378330 4008321472052 4062172394574
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1384e099-d808-4f3f-b32f-2a2e0fc61314

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321805386	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321378330	HNS 6 W G5	Oślona kartonowa 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	25.00 g
4008321378347	HNS 6 W G5	Karton wysylkowy 25	247 mm x 119 mm x 109 mm	3.20 dm ³	714.00 g
4008321805386	HNS 6 W G5	Karton wysylkowy 375	575 mm x 257 mm x 328 mm	48.47 dm ³	10784.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

— Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.