

L BLUE UVA 15 W/78 G13

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	L BLUE 15W/78 2
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	55 V
Napięcie pracy lampy	55 V
Napięcie konstrukcji	230,00 V
Prąd lampy	0,33 A
Moc znamionowa	15,00 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	4.0 W

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	438,0 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	L BLUE 15W/78 2
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-02-2022
Primary Article Identifier	4008321880482 4052899290631 4055462135155
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	456910B9-A3A6-4971-9273-773791B8749A 5C976211-658B-4F97-B5A0-91A82BCA6206 6156E870-DCC5-49D2-A800-AD2198ABA78C

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321880482	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Oslona kartonowa 1	- x - x -		
4052899039124	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Karton wysylkowy 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.