

LINEARlight FLEX

Kolorowe elastyczne paski LED z możliwością podziału na krótsze moduły



Cechy produktu

- Możliwość podziału do najmniejszej jednostki lub jej wielokrotności, bez wpływu na pozostałe układy na płycie
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)

Korzyści ze stosowania produktu

- Mała wysokość - możliwość montażu niskoprofilowego / w obudowie
- Niskie obciążenie cieplne
- Możliwość elastycznego montażu 3D
- Elastyczna listwa z dwustronną taśmą samoprzylepną, zapewniająca łatwy montaż
- LF05A o mniejszych wymiarach i z dodatkowymi opcjami cięcia dzięki wykorzystaniu zaślepki LF-2TERM

Obszar zastosowań

- Wpuszczanie światła do ekspozycji oraz światłowodów niskoprofilowych
- Znaki informacyjne, reklamowe, oświetlenie szafek do ekspozycji
- Podświetlenie złożonych konturów
- Do zastosowań dekoracyjnych: LF05A
- Zastosowanie do małych faset oraz do celów dekoracyjnych

Karta katalogowa rodziny produktów

Wyposażenie / Akcesoria

- Ułatwione podłączenie do opcjonalnego CONNECTsystem

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015. The contained light source is intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.