

XBO 4500 W/HPN OFR

XBO HPN for digital cinema projection | Lampy ksenonowe krótkołukowe



Obszar zastosowań

- Cinema projection

Cechy produktu

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	150 A
Moc znamionowa	4500,00 W
Zakres prądu zasilającego	108...150 A
Napięcie nominalne	30,0 V

Wymiary i waga



Średnica	60,0 mm
Długość	428,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	389,00 mm
Odległość a / LCL	171,5 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	235 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	6,0 mm
Masa produktu	880,00 g
Długość przewodów	228,0

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszca	230 °C
-------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	1000 h
Service Warranty Lifetime	1300 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-20

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-12-2022
Primary Article Identifier	4008321756664 4008321756657 4062172030557
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1fc58cd4-2db4-4dc8-8828-714ce9b1d0e5

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030557	XBO 4500 W/HPN OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2013.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.