

HPL

Lampy wyładowcze o wysokiej wydajności




Korzyści ze stosowania produktu


- Optymalne wykorzystanie generowanego światła w oświetleniu punktowym



Karta katalogowa rodziny produktów



342051_HPL 575W



342058_HPL 750W

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne	Wymiary i waga		
Opis produktu	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Temperatura barwowa	Średnica	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie
HPL 93728 575 W 230 V	93728 HPL 575W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 575 W 240 V	93728 HPL 575W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 230 V	93728 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 240 V	93728 LL	240 /X V	3050 K	1900 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93729 750 W 230 V	93729 HPL 750W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 750 W 240 V	93729 750W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 230 V	93729 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 240 V	93729 LL	240 V	3050 K	1900 mm	1040 mm	104,00 mm

Opis produktu	Odległość a / LCL	Obszar oświetlany (Uwaga)	Średnica żarnika	Trwałość	Dodatkowe dane produktu
				Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
HPL 93728 575 W 230 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	60,3 mm	14,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	60,3 mm	14,0*14,0 mm ^{2 1)}	14,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	2 pins
HPL 93729 LL 750 W 230 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	2 pins

	Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Dozwolona pozycja pracy	Kod ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 230 V	Dowolny	Other	4050300461816	22-04-2024

Karta katalogowa rodziny produktów

	Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Dozwolona pozycja pracy	Kod ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 240 V	Dowolny	Other	4050300461830	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Dowolny	Other	4008321090102	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Dowolny	Other	4008321174444	22-04-2024
HPL 93729 750 W 230 V	Dowolny	Other	4050300654201	22-04-2024
HPL 93729 750 W 240 V	Dowolny	Other	4052899246898	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Dowolny	Other	4052899246881	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Dowolny	Other	4052899246911	22-04-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HPL 93728 575 W 230 V	4050300461816	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 575 W 240 V	4050300461830	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 230 V	4008321090102	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 240 V	4008321174444	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 230 V	4050300654201	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 240 V	4050300654225 4052899246898	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 230 V	4008321090324	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 240 V	4008321174468 4052899246911	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Rodzaj żarnika 6-C8

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.