

HPL 93729 LL 750 W 230 V

HPL | Lampy wyładowcze o wysokiej wydajności



Korzyści ze stosowania produktu

- Optymalne wykorzystanie generowanego światła w oświetleniu punktowym



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	93729 LL
---------------------	----------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Moc znamionowa	75000 W
On-mode power	815.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	815.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3050 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3038 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15595 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.434
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.403

Wymiary i waga



Średnica	190 mm
Długość	1040 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	104,00 mm
Odległość a / LCL	60,3 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	15,5*11,0 mm ² ¹⁾
Średnica żarnika	11,0 mm

¹⁾ Rodzaj żarnika 6-C8

Karta katalogowa produktu

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	93729 LL
Kod ANSI	Other

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4052899246881
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321090324
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090324	OSRHPL93729LL	-	-	-
4008321090324	OSRHPL93729LL	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321090324	HPL 93729 LL 750 W 230 V	Składane pudełko 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	80.00 g
4008321090331	HPL 93729 LL 750 W 230 V	Karton wysylkowy 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm ³	953.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.