

## HPL 93729 LL 750 W 240 V

HPL | Lampy wyładowcze o wysokiej wydajności



### Korzyści ze stosowania produktu

- Optymalne wykorzystanie generowanego światła w oświetleniu punktowym



Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 93729 LL |
|---------------------|----------|


Dane elektryczne

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Napięcie nominalne                   | 240 V           |
| Moc znamionowa                       | 75000 W         |
| On-mode power                        | 795.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 795.0 kWh/1000h |

Dane fotometryczne

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Temperatura barwowa                          | 3050 K   |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra            | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 2929 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 13960 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.442    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.406    |

Wymiary i waga



|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Średnica                                | 1900 mm                                 |
| Długość                                 | 1040 mm                                 |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 104,00 mm                               |
| Odległość a / LCL                       | 60,3 mm                                 |
| Obszar oświetlany (Uwaga)               | 15,5*11,0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup> |
| Średnica żarnika                        | 11,0 mm                                 |

<sup>1)</sup> Rodzaj żarnika 6-C8

Trwałość

|          |        |
|----------|--------|
| Trwałość | 1500 h |
|----------|--------|

Dodatkowe dane produktu

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | 2 pins |
| Lighting technology used [AGGR]   | HL     |

Możliwości

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |
|-------------------------|---------|

Certyfikaty i Normy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 93729 LL |
| Kod ANSI            | Other    |

Dane logistyczne

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899246911 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321174468   4052899246911      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

# Karta katalogowa produktu

## Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

## Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu            | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321174468 | HPL 93729 LL 750 W 240 V | Składane pudełko 1                         | - x - x -                                |                      |             |
| 4008321174475 | HPL 93729 LL 750 W 240 V | Karton wysylkowy 12                        | 174 mm x 148 mm x 145 mm                 | 3.73 dm <sup>3</sup> | 953.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.