

ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe arówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi arówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na arówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego arówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrnymi główkami (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ULTRA LIFE H1	Halogenowe źródła światła	64150ULT	68 W ¹⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H4	Halogenowe źródła światła	64193ULT	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7	Halogenowe źródła światła	64210ULT	58 W ¹⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Halogenowe źródła światła	64211ULT	62 W ¹⁾	12.0 V	55 W

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Trwałość B3
ULTRA LIFE H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	1200 hr
ULTRA LIFE H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ²⁾
ULTRA LIFE H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	700 hr
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
ULTRA LIFE H1	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H4	700 / 3000 hr ²⁾	HAL	H4	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
ULTRA LIFE H7	1100 hr	HAL	H7	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H11	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635	Brak substancji podlegających deklaracji








Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE H1	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H4	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H7	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H11	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Maksimum

2) Żarnik 1

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

