

ULTRA LIFE H4

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe arówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi arówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na arówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego arówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrnymi główkami (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193ULT
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	17.0 mm
Masa produktu	25.90 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

Trwałość

Trwałość B3	300 / 2000 hr ¹⁾
Trwałość Tc	700 / 3000 hr ¹⁾
Gwarancja	3+1 years

Karta katalogowa produktu

1) Żarnik 1 / Żarnik 2

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy


Kategoria ECE	H4
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-



ref_pim_ams_p_productinfographic
s

Dane logistyczne





Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa produktu

4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Nieopakowane 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g
4062172387491	ULTRA LIFE H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	81.00 g
4062172387507	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	483.00 g
4062172395748	ULTRA LIFE H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	38.00 g
4062172395755	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	448.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT

Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM