

# ULTRA LIFE H11

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



#### 4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)



#### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



#### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



#### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe arówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi arówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na arówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Oprócz tego arówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64211ULT
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	62 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1350 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %
Temperatura barwowa	3200 K

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	22.56 g
Długość	67.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-2

#### Trwałość

Trwałość B3	1000 hr
Trwałość Tc	2000 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----


### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H11
---------------	-----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899431164   4052899436138   4052899436114   4052899436510   4062172387736   4050300602387   4052899436176   4052899436275   4052899436473   4062172394635
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe



ref\_pim\_amsproductinfographic

s

### Dane logistyczne





Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899431164	ULTRA LIFE H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899431188	ULTRA LIFE H11	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

## Karta katalogowa produktu

4052899436176	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899436183	ULTRA LIFE H11	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	440.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 41 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	423.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	775.00 g
4062172387736	ULTRA LIFE H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	74.00 g
4062172387743	ULTRA LIFE H11	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	450.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod [www.osram.pl/am-guarantee](http://www.osram.pl/am-guarantee)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## Karta katalogowa produktu



# OSRAM