

ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Przyjemna jazda wolna od zmartwień i stresu. Zarejestruj się on-line i zyskaj jeszcze czwarty rok: www.osram.com/am-guarantee



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe żarówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na żarówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego żarówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogenowe źródła światła	68 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogenowe źródła światła	75 / 68 W ⁴⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogenowe źródła światła	58 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogenowe źródła światła	62 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Wymiary i waga	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy
		Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Technologia	Kategoria ECE
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	P14.5s	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	17,0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	P43t	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	12,0 mm	1000 h	1500 h	PX26d	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12,0 mm	1000 h	2000 h	PGJ19-2	HAL	H11

¹⁾ Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)

²⁾ Ze srebrną osłonką







³⁾ Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)/Ze srebrną osłonką

⁴⁾ Maksimum

⁵⁾ Żarnik 1

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film przedstawiający produkt 726318_ULTRA LIFE Trailer PL
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Odnosińki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

