

ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Przyjemna jazda wolna od zmartwień i stresu. Zarejestruj się online i zyskaj dodatkowy czwarty rok gwarancji: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe żarówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na żarówce ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego żarówce reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogenowe źródła światła	68 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogenowe źródła światła	75 / 68 W ⁴⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogenowe źródła światła	58 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogenowe źródła światła	62 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Wymiary i waga	Trwałość		Możliwości	Certyfikaty i Normy
		Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia	Kategoria ECE
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	17,0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	12,0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12,0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	20-05-2022	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4008321416353 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 ²⁾	28-01-2022	4008321416230 4008321416124 4008321416339 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H7 ³⁾	28-01-2022	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	19-01-2022	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)

²⁾ Ze srebrną osłonką







³⁾ Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)/Ze srebrną osłonką

⁴⁾ Maksimum

⁵⁾ Żarnik 1

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film przedstawiający produkt 726318_ULTRA LIFE Trailer PL
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

