

# ULTRA LIFE H1

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



#### 4 -letnia gwarancja OSRAM

Przyjemna jazda wolna od zmartwień i stresu. Zarejestruj się on-line i zyskaj jeszcze czwarty rok: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



#### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



#### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



#### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe żarówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na żarówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Oprócz tego żarówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64150ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

### Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	55,00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3200 K

### Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Masa produktu	6,90 g
Długość	67,5 mm

### Trwałość

Trwałość B3	1200 h
Trwałość Tc	2000 h

### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s
-----------------------------------	--------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy


Kategoria ECE	H1
---------------	----

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64150ULT
---------------------	----------

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-



### Inne rysunki i zdjęcia

### Dane logistyczne




Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	18.15 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	225 mm x 146 mm x 103 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	238.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.91 g

## Karta katalogowa produktu

4008321416216	ULTRA LIFE H1	Paczka 10	50 mm x 70 mm x 116 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	78.67 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	996.00 g
4052899412170	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	28.91 g
4052899412187	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	324.00 g
4052899425187	ULTRA LIFE H1	Nieopakowane 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	105.90 g
4062172062244	ULTRA LIFE H1	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	614.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film przedstawiający produkt 726318_ULTRA LIFE Trailer PL
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT

### Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod [www.osram.pl/am-guaranteee](http://www.osram.pl/am-guaranteee)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM

