

ULTRA LIFE H4

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps (www.osram.com/am-guarantee). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne

Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±15 %

Wymiary i waga



Średnica	17,0 mm
Masa produktu	25,90 g
Długość	82,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	300 / 2000 h ¹⁾
Trwałość Tc	700 / 3000 h ¹⁾
Gwarancja	3+1 years

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64193ULT
---------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4008321416230 4008321416124 4008321416339 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Karta katalogowa produktu






Inne rysunki i zdjęcia

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	469.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Paczka 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	339.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film przedstawiający produkt 726318_ULTRA LIFE Trailer PL
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT

Karta katalogowa produktu

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM