

# SUPER H3

Do 30% więcej światła



### Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



### Lepsze oświetlenie

Dla dodatkowej pewności



### Doskonały wskaźnik ceny do wydajności

Lepsza widoczność za rozsądną cenę



### Do 30% jaśniejsze światło na drodze

SUPER to źródła do reflektorów głównych zapewniające lepsze osiągi dla wszystkich najważniejszych rodzajów lamp. Do 30% jaśniejsze światło w porównaniu ze standardową żarówką, pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |
|--------------------------------------|---------------------------|

#### Ogólne informacje o produkcie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 64151SUP |
|---------------------|----------|

#### Dane elektryczne


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Moc wejściowa                   | 68 <sup>1)</sup> |
| Napięcie nominalne              | 12.0             |
| Moc znamionowa                  | 55               |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2             |

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Strumień świetlny             | 1600 |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15  |

#### Physical Attributes & Dimensions



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Średnica                          | 12.0  |
| Masa produktu                     | 6.40  |
| Długość                           | 42.0  |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | PK22s |

#### Trwałość

|             |     |
|-------------|-----|
| Trwałość B3 | 150 |
| Trwałość Tc | 350 |

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | HAL |
|-------------|-----|

### Certyfikaty i Normy

|               |    |
|---------------|----|
| Kategoria ECE | H3 |
|---------------|----|

### Environmental & Regulatory Information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 21-10-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4050300504445                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

### Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL      | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4050300504445 | OSRA64151SUPER | -       | -          | -      |
| 4050300504445 | OSRA64151SUPER | -       | -          | -      |

### Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------|--|--|----------|-------------|
| 4050300504445 | SUPER H3      | Składane pudełko<br>1                      | - x - x -                                |          |             |
| 4050300504469 | SUPER H3      | Karton wysylkowy<br>100                    | - x - x -                                |          |             |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## Karta katalogowa produktu



# OSRAM