

# ULTRA LIFE R5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość




### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – a do czterech razy dłużej w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% wiata podczas jazdy). Właśnie dlatego są idealne dla dwojga podróżujących kierowców.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5007ULT
---------------------	---------


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	16.0 mm
Średnica	16.0 mm
Masa produktu	5.80 g
Długość	37.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

#### Trwałość

Trwałość B3	600 hr
Trwałość Tc	1200 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321415202	ULTRA LIFE R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321415219	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	299.00 g
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Nieopakowane 1	37 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	417.00 g
4062172394772	ULTRA LIFE R5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172396677	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	278.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM