Karta katalogowa produktu

ULTRA LIFE R5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość
Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi

Dłuższa trwałość
Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

Szeroka gama produktów
Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5007ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	5,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Średnica	16,0 mm
Masa produktu	5,80 g
Długość	37,5 mm

Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	1200 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5007ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321415370 | 4008321415202 | 4008321416537 | 4062172394772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415387	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321415202	ULTRA LIFE R5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415219	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm^3	296.00 g
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321415387	ULTRA LIFE R5W	Składane pudełko 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm^3	71.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	418.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.









OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.