

ULTRA LIFE R10W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5008ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	10 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	10.00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Średnica	16.0 mm
Masa produktu	6.00 g
Długość	37.5 mm

Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	1200 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R10W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5008ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415417	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Karton wysylkowy 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321415417	ULTRA LIFE R10W	Składane pudełko 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	428.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



360 Degree Image
ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM