

# Żarówki z trzonkami metalowymi -

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL z metalowymi trzonkami charakteryzują się – podobnie jak wszystkie produkty ORIGINAL firmy OSRAM – niezawodną jakością OEM. Dzięki szerokiej gamie produktów, żarówki te mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne do rozmaitych zastosowań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Oznaczenie produktu                  | 3796               |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |


Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 2 W    |
| Napięcie nominalne              | 120 V  |
| Moc znamionowa                  | 200 W  |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±8 %   |

Dane fotometryczne

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny             | 12,5 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±25 %   |

Wymiary i waga



|               |        |
|---------------|--------|
| Średnica      | 900 mm |
| Masa produktu | 184 g  |
| Długość       | 239 mm |

Trwałość

|             |       |
|-------------|-------|
| Trwałość B3 | 300 h |
| Trwałość Tc | 750 h |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | BA9s |
|-----------------------------------|------|

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | AUX |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kategoria ECE           | - |
| Znaki stacji badawczych | - |

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | 3796 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300891309   4050300887470      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4050300891309 | OSRA3796  | -       | -          | -      |
| 4050300891316 | OSRA3796  | -       | -          | -      |
| 4050300891309 | OSRA3796  | -       | -          | -      |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu              | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300891309 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | Nieopakowane 1                             | 9 mm x 9 mm x 24 mm                      | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g      |
| 4050300891316 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | Składane pudełko 10                        | 46 mm x 29 mm x 112 mm                   | 0.15 dm <sup>3</sup> | 29.40 g     |
| 4008321095718 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | Karton wysylkowy 50                        | 148 mm x 115 mm x 55 mm                  | 0.94 dm <sup>3</sup> | 176.50 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Karta katalogowa produktu

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM