

ORIGINAL LINE H3

Jakość OEM dla ciężarówek



Opłacalne oryginalne części zamienne do ciężarówek

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich standardowych wymagań w sektorze 24 V. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonująco wydajność dla standardowych wymagań i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |
|--------------------------------------|---------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|-------|
| Oznaczenie produktu | 64156 |
|---------------------|-------|

Dane elektryczne


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Moc wejściowa | 84 W ¹⁾ |
| Napięcie nominalne | 24 V |
| Moc znamionowa | 70 W |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 28,0 V |

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

| | |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny | 1750 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 % |
| Temperatura barwowa | 3200 K |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | PK22s |
| Długość | 42.0 mm |
| Średnica | 11.5 mm |
| Średnica | 11.5 mm |
| Masa produktu | 6.90 g |

Trwałość

| | |
|-------------|--------|
| Trwałość B3 | 400 hr |
|-------------|--------|

Karta katalogowa produktu

| | |
|-------------|--------|
| Trwałość Tc | 650 hr |
|-------------|--------|

Możliwości

| | |
|-------------|-----|
| Technologia | HAL |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|---------------|----|
| Kategoria ECE | H3 |
|---------------|----|

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Podstawowy identyfikator artykułu | 4062172027335 4052899563261 4058075021938 4062172285896 4062172339872 4008321371638 4050300881461 4050300565811 4052899576377 4062172121415 4050300016535 4062172232333 4050300985886 4052899412125 |
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | Brak substancji podlegających deklaracji |

Informacje szczegółowe



| Kod produktu | Kod METEL | SEG nr | Numer STK | UK Org |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 4050300016535 | OSRA64156 | 8328042 | 4739963 | - |
| 4050300016535 | OSRA64156 | - | 4739963 | - |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4050300016535 | ORIGINAL LINE H3 | FS ECO 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 9.00 g |
| 4050300211244 | ORIGINAL LINE H3 | Karton wysylkowy 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm | 4.80 dm ³ | 940.00 g |
| 4050300565811 | ORIGINAL LINE H3 | Blister 1 | - x - x - | | |
| 4050300565828 | ORIGINAL LINE H3 | Karton wysylkowy 10 | 145 mm x 130 mm x 147 mm | 2.77 dm ³ | 246.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H3 64156 |

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM