

ULTRA LIFE

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – a do czterech razy dłużej w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są idealne dla dwojga podróżujących kierowców.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ULTRA LIFE C5W	Światła pomocnicze	6418ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Światła pomocnicze	64132ULT	7 W	12 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Światła pomocnicze	7528ULT	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Światła pomocnicze	7506ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Światła pomocnicze	7507ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Światła pomocnicze	5008ULT	10 W	12 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Światła pomocnicze	5007ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Światła pomocnicze	2825ULT	5 W	12 V	5 W

Opis produktu	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions	
			Strumień świetlny	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Opis produktu	Średnica	Średnica	Trwałość		Możliwości
			Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX
ULTRA LIFE H6W	9 mm	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	AUX
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE C5W	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H6W	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE P21W	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R10W	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R5W	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE W5W	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.
²⁾ Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

