

## ULTRA LIFE

Aż do czterech razy dłuższa trwałość




### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			Trwałość
	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość	Średnica	Trwałość B3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr <sup>2)</sup>
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Opis produktu	Trwałość Tc	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

## Karta katalogowa rodziny produktów









Opis produktu	Trwałość Tc	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr <sup>2)</sup>	P21/5W	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141   4062172394833   4008321415349	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	1000 hr	PY21W	4008321415165   4062172394871   4008321413147	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734   4008321413024   4008321415189	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

<sup>1)</sup> Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

<sup>2)</sup> Żarnik 1

## Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

