

ULTRA LIFE

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi

Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne				
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Światła pomocnicze	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Światła pomocnicze	7 W	120 V	600 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Światła pomocnicze	25 / 6 W	120 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Światła pomocnicze	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Światła pomocnicze	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Światła pomocnicze	10 W	120 V	1000 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Światła pomocnicze	5 W	120 V	500 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Światła pomocnicze	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Opis produktu	Dane fotometryczne	Wymiary i waga		Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Możliwości
	Strumień świetlny	Długość	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Technologia
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36.0 mm	11.0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	330 mm	900 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	525 mm	2500 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	525 mm	2500 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 lm	525 mm	2500 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	375 mm	1600 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	375 mm	1600 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE C5W	C5W	03-05-2024	4008321415264 4052899419629 4062172394819 4008321415240 4008321413086	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	05-03-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	05-03-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.
²⁾ Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

