

ULTRA LIFE PY21W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi

Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7507ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2100 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	525 mm
Średnica	2500 mm
Masa produktu	806 g

Trwałość

Trwałość B3	500 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s
-----------------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.
--------------------------	--

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
---------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7507ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147 4008321415165 4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Karton wysylkowy 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	361.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM