

LEDDriving PX-5

Światła LED do jazdy dziennej



Technologia punktów świetlnych LED

Dynamiczny wygląd dzięki optyce fasetowej i technologii punktów świetlnych



Światła do jazdy dziennej

Światła LED do jazdy dziennej łatwe do zainstalowania i kompatybilne z szeroką gamą różnych modeli samochodów



5200 K

Dla kierowców, którzy chcą mieć lepszą widoczność w ciągu dnia



Stylowe produkty dla Twojego samochodu

LEDDriving PX-5 to efektywne światła do jazdy dziennej. Płaski diod LED sprawia, że LEDDriving PX-5 nadaje pojazdowi nowoczesny i stylowy wygląd. System światła do jazdy dziennej jest kompatybilny z szeroką gamą modeli samochodów i jest prosty do zainstalowania. Ciekawa konstrukcja LEDDriving umożliwia pochylenie w poziomie o 10 stopni. Ponadto można zamienić lewą i prawą lampę, co nie ma wpływu na poprawność instalacji. Wysoka temperatura barwowa 5 200 K i długi czas trwania do 5 000 godzin światła LEDDriving PX-5 zapewniają przyjemną jazdę. Firma OSRAM oferuje na nie 3-letnią gwarancję. Uwaga: LEDDriving PX-5 posiada certyfikat zgodności z przepisami ECE, SAE, CCC (homologacja ECE R87).

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Temperatura barwowa
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K

		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość	Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	Strumień świetlny	Długość	Gwarancja	Wtyczka do lampy
LEDriving PX-5	300 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit
LEDriving PX-5	550 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit

	Możliwości	Certyfikaty i Normy		Dane logistyczne
Opis produktu	Technologia	Znaki stacji badawczych	Normy	Kod towaru [PICOS]
LEDriving PX-5	LED	E4 homologacja	ECE R87	85122000900
LEDriving PX-5	LED	E4 homologacja	ECE R87	85122000900

	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Z homologacją ECE E4Z homologacją ECE R87

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

