Karta katalogowa produktu

LEDriving PX-5

Światła LED do jazdy dziennej



Technologia punktów świetlnych LED
Dynamiczny wygląd dzięki optyce fasetowej i technologii punktów świetlnych

Światła do jazdy dziennej
Światła LED do jazdy dziennej łatwe do zainstalowania i kompatybilne z szeroką gamą różnych modeli samochodów

5200 K
Dla kierowców, którzy chcą mieć lepszą widoczność w ciągu dnia



Stylowe produkty dla Twojego samochodu

LEDriving PX-5 to efektywne światła do jazdy dziennej. Pięć diod LED sprawia, że LEDriving PX-5 nadaje pojazdom nowoczesny i stylowy wygląd. System świateł do jazdy dziennej jest kompatybilny z szeroką gamą modeli samochodów i jest prosty do zainstalowania. Ciekawa konstrukcja LEDriving umożliwia pochylenie w poziomie o 10 stopni. Ponadto można zamienić lewą i prawą lampę, co nie ma wpływu na poprawność instalacji. Wysoka temperatura barwowa 5 200 K i długa trwałość do 5 000 godzin świateł LEDriving PX-5 zapewniają przyjemną jazdę. Firma OSRAM oferuje na nie 3-letnią gwarancję. Uwaga: LEDriving PX-5 posiada certyfikat zgodności z przepisami ECE, SAE, CCC (homologacja ECE R87).

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDRL301


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	13,2 V
Moc znamionowa	12,5 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	5200 K
Strumień świetlny	300 lm

Wymiary i waga



Długość	160,0 mm
Masa produktu	552,00 g
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	23,0 mm

Trwałość

Gwarancja	3 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wire Kit

Możliwości

Technologia	LED

Certyfikaty i Normy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Normy	ECE R87
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDRL301

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899170766
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899170766	LEDriving PX-5	Składane pudełko 1	286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm^3	762.00 g
4052899170773	LEDriving PX-5	Karton wysyłkowy 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm^3	4349.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje prawne
Z homologacją ECE E4

Z homologacją ECE R87

Odnośniki/łącza
Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.